

Arcstar Universal Oneモバイル

API-IF仕様書

NTTコミュニケーションズ

v 2.3版
2020年9月11日

変更履歴

連番	版数	対象シート名	変更内容	日付
1	v.1.0	【参照系API(計2API)】 3.回線運用情報表示[traffic] 9.容量シェア運用情報表示[group-traffic]	初版	2017/6/30
2	v.2.0	【参照系API(計12API)】 1.契約者情報取得[contracts](GET) 2.回線情報一覧[lines](GET) 3.回線運用情報表示[traffic](GET) 4.認証ロガー一覧[authentication](GET) 5.接続ロガー一覧[sessions](GET) 6.申込入力コード一覧[products](GET) 7.申込み一覧[orders?status=accepting](GET) 8.申込み完了一覧[orders?status=complete](GET) 9.容量シェア運用情報表示[group-traffic](GET) 10.容量シェア回線一覧[dataShare](GET) 11.申込み状態取得[orders?status=asyncAccepting](GET) 30.申込みキャンセル状態取得 [orders?status=asyncCancelAccepting](GET) 【オーダー系API(計14API)】 12.回線追加[lines](POST) 13.回線廃止[lines](DELETE) 14.端末購入[devices](POST) 15.料金コース変更[course](PUT) 16.認証情報変更[radiusAuth](PUT) 17.端末IPアドレス変更[ipaddress](PUT) 18.IMEI変更[imei](POST) 19.IMEI変更[imei](DELETE) 20.国際ローミング変更[roaming](POST) 21.国際ローミング変更[roaming](DELETE) 22.容量シェア変更[dataShare](POST) 23.容量シェア変更[dataShare] 24.容量追加[dataVolume](POST) 25.アクセス方式変更[accessType](POST) 【回線制御系API(計2API)】 26.接続状態取得[/contracts/***/lines/***/sessions](GET) 27.接続切断要求 [/contracts/***/lines/***/sessions](DELETE) 【キャンセル系API(計2API)】 28.申込み取り消し[orders/***](DELETE) 29.オーダーキャンセル(容量シェアグルー プ)[orders/***/dataShare](DELETE)	左記載の A P I 仕様追加	2017/7/25

変更履歴

連番	版数	対象シート名	変更内容	日付
3	v.2.1	【参照系API(計12API)】 01.契約者情報取得[contracts](GET) 02.回線情報一覧[lines](GET) 03.回線運用情報表示[traffic](GET) 04.認証ログ一覧[authentications](GET) 05.接続ログ一覧[sessions](GET) 06.申込入力コード一覧[products](GET) 07.申込み一覧[orders?status=accepting](GET) 08.申込み完了一覧[orders?status=complete](GET) 09.容量シェア運用情報表示[dataShare-traffic](GET) 10.容量シェア回線一覧[dataShare](GET) 11.申込み状態取得 [orders?status=asyncAccepting](GET) 30.申込みキャンセル状態取得 [orders?status=asyncCancelAccepting](GET) 【オーダー系API(計14API)】 12.回線追加[lines](POST) 13.回線廃止[lines](DELETE) 14.端末購入[devices](POST) 15.料金コース変更[courses](PUT) 16.認証情報変更[radiusAuth](PUT) 17.端末IPアドレス変更[ipAddress](PUT) 18.IMEI変更[imei](PUT) 19.IMEI変更[imei](DELETE) 20.国際ローミング変更[roaming](PUT) 21.国際ローミング変更[roaming](DELETE) 22.容量シェア変更[dataShare](POST) 23.容量シェア変更[dataShare](DELETE) 24.容量追加[dataVolume](POST) 25.アクセス方式変更[accessType](PUT) 【回線制御系API(計2API)】 26.接続状態取得[session](GET) 27.接続切断要求[session](DELETE) 【キャンセル系API(計2API)】 28.申込み取り消し[orders](DELETE) 29.容量シェア予約取り消し[dataShare-reserves](DELETE)	左記載のA P I をバージョン2.1として改良	2017/10/2

変更履歴

連番	版数	対象シート名	変更内容	日付
4	v2.1	【DELETE系API(計5API)】 13.回線廃止[lines](DELETE) 21.国際ローミング変更[roaming](DELETE) 23.容量シェア変更[dataShare](DELETE) 28.申込み取り消し[orders](DELETE) 29.容量シェア予約取り消し[dataShare-reserves](DELETE) 【回線単位への移行API(6API)】 13.回線廃止(DELETE) 15.料金コース変更(PUT) 20.国際ローミング変更(POST) 21.国際ローミング変更(DELETE) 23.容量シェア変更(DELETE) 24.容量追加(POST) 【その他】 19.IMEI変更 (DELETE) エラーコード一覧	・DELETE系APIの BODY部を削除し、引数をURL側に移動 ・回線単位のAPIについては回線番号を引数としてURLへ記載する形式に修正 ・『19.IMEI変更 (DELETE)』は『18.IMEI変更 (PUT)』へ統合。欠番とする。 ・エラーコード一覧を追記、修正	2017/10/25
		【参照系API(計5API)】 02.回線情報一覧[lines](GET) 07.申込み一覧[orders?status=accepting](GET) 08.申込み完了一覧[orders?status=complete](GET) 11.申込み状態取得 [orders?status=asyncAccepting](GET) 30.申込みキャンセル状態取得 [orders?status=asyncCancelAccepting](GET)	・左記載の該当APIにおけるレスポンスで取得可能なリストのデータ上限数を1000件までとする記載を追記	
		【オーダー系API(計2API)】 12.回線追加[lines](POST) 14.端末購入[devices](POST)	・左記載の該当APIを以下のように修正。 ・配送先 建物：全角(N)16文字 ・配送先 会社名：全角(N)10文字 ・配送先 部署名：全角(N)6文字 ・備考記載の説明を「システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご了承ください。」に修正	

API一覧

■Arcstar Universal OneモバイルAPIの一覧を以下に示します。

※ECOプランをご利用の場合は、現在以下のAPIがご利用できません。

◆ 凡例 【表内の背景色について】 ◆

白色：提供済み 灰色：範囲外

API 種別	連 番	API名		キャン セル 有無	複数申 込み	参照先	非同期系 オーダー 予約	同期系オーダー		コンプ リート	メソッド	文字 コード	提供時期
		和名	英名				一覧照会	一覧照会	キャンセル	一覧照会			
参 照 系	01	契約者情報取得	/contracts/{contractId}	－	－						GET		提供中
	02	回線情報一覧	/contracts/{contractId}/lines	－	－						GET		提供時期調整中
	03	回線運用情報表示	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/traffic	－	－						GET		提供時期調整中
	04	認証ログ一覧	/contracts/{contractId}/authentications	－	－						GET		提供中
	05	接続ログ一覧	/contracts/{contractId}/sessions	－	－						GET		提供中
	06	申込入力コード一覧	/contracts/{contractId}/products	－	－						GET		提供中
	07	申込み一覧	/contracts/{contractId}/orders	－	－						GET		提供中
	08	申込み完了一覧		－	－						GET		提供中
	09	容量シェア運用情報表示	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/dataShare/tra	－	－						GET		提供時期調整中
	10	容量シェア回線一覧	/contracts/{contractId}/dataShare	－	－						GET		提供中
	11	申込み状態取得	/contracts/{contractId}/orders/{orderId}	－	－						GET		提供中
	30	申込みキャンセル状態取得	/contracts/{contractId}/orders/{orderId}	－	－						GET		提供中
オ ー ダ ー 系	12	回線追加	/contracts/{contractId}/lines	有	有						POST		提供時期調整中
	13	回線廃止	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}	有	－						DELETE	UTF8	提供中
	14	端末購入	/contracts/{contractId}/devices	有	有				28		POST		提供中
	15	料金コース変更	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/courses	有	有						PUT		提供中
	16	認証情報変更	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/radiusAuth	－	－						PUT		提供中
	17	端末IPアドレス変更	/contracts/{contractId}/ipAddresses	－	－						PUT		提供中
	18	IMEI変更	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/imei	－	－						PUT		提供中
	19		欠番	－	－						－		提供中
	20	国際ローミング変更	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/roaming	－	－						PUT		提供中
	21		/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/roaming	－	－						DELETE		提供中
	22	容量シェア変更	/contracts/{contractId}/dataShare	有	有						POST		提供中
	23		/contracts/{contractId}/dataShare/lines/{lineNo}	有	－	10		10	29	10	DELETE		提供中
	24	容量追加	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/dataVolume	－	－						POST		提供中
	25	アクセス方式変更	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/accessTypes	－	－	2	11			8	PUT		提供時期調整中

回線 制御 系	26	接続状態取得	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/session	-	-						GET	提供中
	27	接続切断要求	/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/session	-	-	26				26	DELETE	提供中
タ ン セル 系	28	申込み取り消し	/contracts/{contractId}/orders/{orderId}	-	-	30	30			8	DELETE	提供中
	29	容量シェア予約取り消し	/contracts/{contractId}/dataShare/reserves/{reserv	-	-	10		10		10	DELETE	提供中

用語

■本資料における用語定義について記載します。

1.HTTP/1.1のメソッドについて

メソッド	説明
HEAD	情報本体ではなく概要を取り出します。
GET	情報をWebサーバから取り出します。
POST	情報をWebサーバに送り込みます。
PUT	Webサーバ上の情報を書き換えます。
DELETE	Webサーバ上の情報を削除します。
TRACE	動作を確認するための情報を取得します。
OPTIONS	使用できるメソッドの一覧を取得します。
CONNECT	プロキシと呼ばれる特殊なサーバへの指示を行います。

01.契約者情報取得[contracts](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}									
*、フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。 *、{region} は jp us uk									
◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆ 青色： UNOモ/バイルのみにしかないフィールド 灰色： 操作対象外のフィールド					◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N： 全角文字 X： 半角文字 9： 半角数字 NX： 全角半角文字混在 桁数： 文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
ドメイン名	domainName	必須	可変長	NX	1024	—	—	ntt-com	・ お客様申し込み名(3-23文字)を示します。
ご契約者 お名前	contractCustomerName	必須	可変長	NX	1000	—	—	エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ションズ株式会社	・ ご契約者のお名前を示します。
ご契約者 フリガナ	contractCustomerNameKana	必須	可変長	NX	1000	—	—	エヌティティコミュニケーションズ カブシキガイシャ	・ ご契約者のフリガナを示します。
ご契約者 郵便番号	contractPostalNumber	任意	固定長	X	9	—	—	1000011	・ ご契約者の郵便番号を示します。
ご契約者 ご住所	contractAddress	任意	可変長	NX	1000	—	—	東京都千代田区内幸町	・ ご契約者のご住所を示します。
ご契約者 番地等 1	contractAddressLine1	必須	可変長	NX	20	—	—	1 丁目	・ ご契約者の番地等 1 を示します。
ご契約者 番地等 2	contractAddressLine2	任意	可変長	NX	10	—	—	1 番地 6 号	・ ご契約者の番地等 2 を示します。
ご契約者 番地等 3	contractAddressLine3	任意	可変長	NX	10	—	—	-	・ ご契約者の番地等 3 を示します。
ご契約者 建物等 1	contractBuildingName1	必須	可変長	NX	20	—	—	NTT日比谷ビル	・ ご契約者の建物等 1 を示します。
ご契約者 建物等 2	contractBuildingName2	任意	可変長	NX	10	—	—	-	・ ご契約者の建物等 2 を示します。
ご契約者 建物等 3	contractBuildingName3	任意	可変長	NX	10	—	—	-	・ ご契約者の建物等 3 を示します。
ご契約者 様方等	contractSamakata	任意	可変長	NX	20	—	—	-	・ ご契約者の様方等を示します。
技術担当者 お名前	techPersonName	必須	可変長	X	40	—	—	NTT COM	・ 技術担当者のお名前を示します。
技術担当者 電話番号	techPhoneNumber	必須	可変長	X9	16	—	—	0120-XXXX-XXXX	・ 技術担当者の電話番号を示します。
技術担当者 FAX	techFaxNumber	任意	可変長	X9	16	—	—	0120-XXXX-XXXX	・ 技術担当者のFAXを示します。
技術担当者 E-mail	techMailAddress	任意	可変長	X	255	—	—	〇〇〇〇@ntt.com	・ 技術担当者のE-MAILを示します。
事務担当者 部署名	contactDeptName	必須	可変長	NX	1000	—	—	オープンネットワーク	・ 事務担当者の部署名を示します。
事務担当者 ご担当者名	contactPersonName	必須	可変長	NX	1000	—	—	NTT COM	・ 事務担当者のご担当者名を示します。
事務担当者 電話番号	contactPhoneNumber	必須	可変長	X	1000	—	—	0120-XXXX-XXXX	・ 事務担当者の電話番号を示します。
事務担当者 E-mail	contactMailAddress	必須	可変長	X	1000	—	—	〇〇〇〇@ntt.com	・ 事務担当者のE-MAILを示します。
請求先 郵便番号	billingPostalNumber	必須	固定長	X	9	—	—	1008019	・ 請求先の郵便番号を示します。
請求先 ご住所	billingAddress	必須	可変長	NX	1000	—	—	東京都千代田区内幸町1丁目1番地 6号	・ 請求先のご住所を示します。
請求先 フリガナ	billingNameKana	必須	可変長	NX	1000	—	—	エヌティティコム	・ 請求先のフリガナを示します。
連絡先 お名前	billingPersonName	必須	可変長	NX	20	—	—	NTT COM	・ 請求先のお名前を示します。
連絡先 電話番号	billingPhoneNumber	必須	可変長	X	16	—	—	0120-XXXX-XXXX	・ 請求先の電話番号を示します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモ/バイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エ ラー時 は、必 須。	固定長	9	3				・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してくださ い。
エラーメッセージ (UNOモ/バイルAPI用エラー領域)	errorMessage		可変長	NX	1324	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "domeinName": "ntt-com",
  "contractCustomerName": "エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社",
  "contractCustomerNameKana": "エヌティティコミュニケーションズカブシキガイシャ",
  "contractPostalNumber": "1000011",
  "contractAddress": "東京都千代田区内幸町",
  "contractAddressLine1": " 1 丁目",
  "contractAddressLine2": " 1 番地 6 号",
  "contractAddressLine3": null,
  "contractBuildingName1": "NTT日比谷ビル",
  "contractBuildingName2": null,
  "contractBuildingName3": null,
  "contractSamakata": null,
  "techPersonName": "NTT COM",
  "techPhoneNumber": "0120-XXXX-XXXX",
  "techFaxNumber": "0120-XXXX-XXXX",
  "techMailAddress": "〇〇〇〇@ntt.com",
  "contactDeptName": "オープンネットワーク",
  "contactPersonName": "NTT COM",
  "contactPhoneNumber": "0120-XXXX-XXXX",
  "contactMailAddress": "〇〇〇〇@ntt.com",
  "billingPostalNumber": "1008019",
  "billingAddress": "東京都千代田区内幸町1丁目1番地6号",
  "billingNameKana": "エヌティティコム",
  "billingPersonName": "NTT COM",
  "billingPhoneNumber": "0120-XXXX-XXXX"
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
```



```
"responseHeader": {  
  "errorCode": "400",  
  "errorMessage": "Field Format Error: contractId"  
}  
}
```

02. 回線情報一覧[lines](GET)

1. Request 構文

1. 1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/lines									
* フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。 * レスポンスで取得可能な回線リスト数は、最大1000件までとします * {region} is jp us uk									
● 凡例 【 背景色 について 】 ● 青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					● 凡例 【 型と桁数について 】 ● N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response 構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
回線リスト[]	linesList[]	必須							
回線番号	lineNo	必須	可変長	X	11	—	—	09012345678	・ 契約番号 (N番) に所属する回線番号のみを対象とします。
ご利用開始日	startDate	必須	固定長	X	8	—	—	20170101	・ 希望年月日をYYYYMMDD形式で示します。
料金コース	planCode	必須	可変長	NX	1024	—	—	T3000001	・ 料金コースのコードを示します。
アクセス方式	accessCode	必須	固定長	9	1	1:3G 2:LTE	—	1	・ アクセス方式をコードで示します。 ・ フィールド名「accessCode」から「accessType」に名称を変更する予定です。修正時期につきましては、別途、周知致します。
オプションコードリスト(国際ローミング等)[] : (リス オプションコード	optionCodeList[]	任意							
	optionCode	任意	可変長	NX	1024	空値(空白) : なし T6000036 : [docomo] 国際ローミング[100万円] T6000037 : [docomo] 国際ローミング[10万円] T6000038 : [docomo] 国際ローミング[20万円] T6000039 : [docomo] 国際ローミング[30万円] T6000040 : [docomo] 国際ローミング[40万円] T6000041 : [docomo] 国際ローミング[50万円] T6000042 : [docomo] 国際ローミング[5万円] T6000043 : [docomo] 国際ローミング[60万円] T6000044 : [docomo] 国際ローミング[20万円] T6000045 : [docomo] 国際ローミング[80万円] T6000046 : [docomo] 国際ローミング[90万円] T6000047 : [docomo] 国際ローミング(制限なし)	空値(空白)	T6000036	・ 契約番号 (N番) で利用可能なオプションをコードで示します。06. 申込入力コードで取得した情報を参照してください。 ・ このフィールド内には、容量追加した回数分、コード値として、「T60000084」が追加表示されます。
SIM種別	simType	必須	可変長	NX	1024	1:標準SIM 2:microSIM 3:nanoSIM	—	標準SIM	・ 回線ごとのSIM種別を和名で示します。
SIM番号	simNumber	必須	可変長	NX	1024	—	—	SIM20190107252251201	・ SIMカード番号を示します。
通信機器機種名	deviceName	必須	可変長	NX	1024	—	—	ASUS ZenFone 5 (C-OCN)	・ 通信機器機種名を示します。
機器製造番号 (IMEI)	imei	必須	可変長	NX	1024	—	—	170303200010109	・ 通信機器製造番号 (IMEI) を示します。
認証方式	authenticationType	必須				NTTコム お客様Radius MCOPオプション	NTTコム	NTTコム	・ 認証方式を示します。
国内ACT用IPアドレス	actIpAddress	必須	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.1	・ 国内ACT用のIPアドレスを示します。(IPv4のみ対応) (対応現行バージョンでは、不具合があり表示できません。 ポータルサイトにまで確認ください)
国内SBY用IPアドレス	sbyIpAddress	必須	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.2	・ 国内SBY用のIPアドレスを示します。(IPv4のみ対応)
国際ローミング用IPアドレス	roamingIpAddress	必須	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.3	・ 国際ローミング用のIPアドレスを示します。(IPv4のみ対応)
認証ID	authenticationId	必須	可変長	NX	1024	—	—	nttcom	・ 認証IDを示します。
備考欄	note	必須	可変長	NX	1024	—	—		・ 備考を示します。
IMEI認証有無	imeiOption	必須	可変長	NX	1	1:IMEI認証無し 2:IMEI認証有り	—	1	・ IMEI認証有無を示します。 1:ID認証 2:ID+IMEI認証

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	—	—		・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/lines

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "requestDate": "20170101",
  "lineInfo": {
    "planCode": "T3001328"
  }
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "linesList": [
    {
      "lineNo": "09012345678",
      "startDate": "20170101",
      "planCode": "T3001328",
      "accessCode": "2",
      "optionCodeList": {
        "T6000036",
        "T6000084"
      }
    },
    {
      "simType": "標準SIM",
      "simNumber": "SIM123456789012",
      "deviceName": "UNO SIM LTE SIM",
      "imei": "P0000001",
      "authenticationType": "NTTコム",
      "actIpAddress": "192.168.1.1",
      "sbyIpAddress": "192.168.1.2",
      "roamingIpAddress": "192.168.1.3",
      "authenticationId": "nttcom",
      "note": "記録用フィールド",
      "imeiOption": "1"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      回線数分繰り返し  
    }  
  ]  
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.1.レスポンス例

```
{  
  "responseHeader": {  
    "errorCode": "400",  
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"  
  }  
}
```

03.回線運用情報表示[traffic](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/traffic									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/traffic									
*、フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*、{region} is jp[us]uk									
◆ 凡例 【 表題色 について 】 ◆ 青色：UNIQモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド									
◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします									

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None					—	—	—	

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号 (N番) に所属する回線番号を示します。
規制状態1	limitStatus1	必須	固定長	X	1	NULL	NULL、 0-3	NULL、 0-3	・「規制条件表」シート参照してください。
					0				
					1				
					2				
					3				
月次規制開始日時	「月次規制開始日時」と「日次規制開始日時」は、 処理に不具合がある為、表示されません。 現在、不具合を改修する予定です。改修時期については、別途周知致し ます。							・月次の規制開始日時を示します。 ・月次の規制開始日時の出力形式は、ISO 8601フォーマット形式に修正する予定で す。 修正時期については、別途周知致します。 以下に、修正後の出力例を示します。	
日次規制開始日時								・日次の規制開始日時を示します。 ・日次の規制開始日時の出力形式は、ISO 8601フォーマット形式に修正する予定で す。 修正時期については、別途周知致します。 以下に、修正後の出力例を示します。	
規制理由	limitCause	必須	可変長	NX	1324	—	—	—	・レスポンス応答は行いますが、内容については、今後、提供する予定です。
規制状態2	limitStatus2	必須	固定長	9	1	0	0-1	0-1	・「規制条件表」シート参照してください。
利用通信量 当月(月単位/Byte)	trafficThisMonth	必須	可変長	9	20	—	0	860000	・Byte単位となります。
利用通信量 前月(月単位/Byte)	traffic1monthAgo	必須	可変長	9	20	—	0	1909000	・Byte単位となります。
利用通信量 前々月(月単位/Byte)	traffic2monthAgo	必須	可変長	9	20	—	0	2160000	・Byte単位となります。
利用通信量 当日(日単位/Byte)	trafficToday	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 1日前(日単位/Byte)	traffic1dayAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 2日前(日単位/Byte)	traffic2daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 3日前(日単位/Byte)	traffic3daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 4日前(日単位/Byte)	traffic4daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 5日前(日単位/Byte)	traffic5daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 6日前(日単位/Byte)	traffic6daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 7日前(日単位/Byte)	traffic7daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 8日前(日単位/Byte)	traffic8daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 9日前(日単位/Byte)	traffic9daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 10日前(日単位/Byte)	traffic10daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 11日前(日単位/Byte)	traffic11daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 12日前(日単位/Byte)	traffic12daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 13日前(日単位/Byte)	traffic13daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 14日前(日単位/Byte)	traffic14daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 15日前(日単位/Byte)	traffic15daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 16日前(日単位/Byte)	traffic16daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 17日前(日単位/Byte)	traffic17daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 18日前(日単位/Byte)	traffic18daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 19日前(日単位/Byte)	traffic19daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 20日前(日単位/Byte)	traffic20daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 21日前(日単位/Byte)	traffic21daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 22日前(日単位/Byte)	traffic22daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 23日前(日単位/Byte)	traffic23daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 24日前(日単位/Byte)	traffic24daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 25日前(日単位/Byte)	traffic25daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 26日前(日単位/Byte)	traffic26daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 27日前(日単位/Byte)	traffic27daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 28日前(日単位/Byte)	traffic28daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 29日前(日単位/Byte)	traffic29daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
利用通信量 30日前(日単位/Byte)	traffic30daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。
残容量(今月)	remainedDataVolume	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・Byte単位となります。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNIQモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エ ラー時 は、必 須	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNIQモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				・ 例外エラー発生時のみ、値を返却します。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/traffic

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "lineNo": "09012345678",
  "limitStatus1": "0",
  "monthlyLimitStartTime": "",
  "dailyLimitStartTime": "",
  "limitCause": "",
  "limitStatus2": "0",
  "trafficThisMonth": "611327130",
  "traffic1monthAgo": "447574716",
  "traffic2monthAgo": "394867798",
  "trafficToday": "21012758",
  "traffic1dayAgo": "77233",
  "traffic2daysAgo": "1274590",
  "traffic3daysAgo": "8830612",
  "traffic4daysAgo": "93786215",
  "traffic5daysAgo": "31778021",
  "traffic6daysAgo": "205158511",
```

```
"traffic7daysAgo": "119091473",
"traffic8daysAgo": "81011",
"traffic9daysAgo": "89517",
"traffic10daysAgo": "10318704",
"traffic11daysAgo": "67939699",
"traffic12daysAgo": "5089542",
"traffic13daysAgo": "46102141",
"traffic14daysAgo": "83811",
"traffic15daysAgo": "78267",
"traffic16daysAgo": "92428",
"traffic17daysAgo": "84739",
"traffic18daysAgo": "104513",
"traffic19daysAgo": "78422",
"traffic20daysAgo": "87029",
"traffic21daysAgo": "87894",
"traffic22daysAgo": "91079",
"traffic23daysAgo": "98533",
"traffic24daysAgo": "9454806",
"traffic25daysAgo": "558619",
"traffic26daysAgo": "19802261",
"traffic27daysAgo": "13818036",
"traffic28daysAgo": "25134199",
"traffic29daysAgo": "82504",
"traffic30daysAgo": "94714",
"remainedDataVolume": "7521435648"
```

```
}
3.3. 例外時のレスポンス例
3.3.1.1. レスポンス例
```

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

04.認証ログ一覧[authentications](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/authentications?startTime={startTime}&endTime={endTime}&[検索対象]									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/authentications?startTime={startTime}&endTime={endTime}&[検索対象]									
* フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。 * 検索でヒットした検索結果リストの回線数は、最大1000件までとします。									
*.{region} is jp us uk									
* 凡例 【 背景色 について 】 * 青色： UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色： 操作対象外のフィールド									
* 凡例 【 型と桁数について 】 * N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします									

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
開始日時(検索対象開始日時)	startTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170101122030	・ 検索対象の開始日時を指定してください。 ・ 検索範囲は、過去30日分のみとします。ただし、検索件数は、1000件までとします。
終了日時(検索対象終了日時)	endTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170202122030	・ 検索対象の終了日時を指定してください。 ・ 検索範囲は、過去30日分のみとします。ただし、検索件数は、1000件までとします。
認証 I D 検索キー	authSearchKey	任意	可変長	X	8~64	—	—	id001@ntt.com	・ 認証 I D を、認証ID@ドメイン名の形式で指定してください。
回線番号検索キー	lineNoSearchKey	選択時は、いずれか片方	可変長	X	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None					—	—	—	

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X9	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
検索結果リスト[]	resultList[]								
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号 (N番) に所属する回線番号のみを対象とします。
国内/国際ローミング	sessionType	必須	固定長	N	1	0:国内通信 1:国際ローミング	—	0	・ 回線番号とN A S-IPアドレスをもとに、コード値で返却します。
認証時間(認証時刻)	sessionTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170202122030	・ 認証時間(認証時刻)を示します。
ログ内容(認証結果)	authenticationResult	必須	可変長	X	2	01: 認証OK 02: 認証NG	—	01	・ ログ内容(認証結果)を示します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

【時間と認証 I D での検索例】

GET /v2/unom/contracts/N123456789/authentications?startTime=20170202122030&endTime=20170203122030&authSearchKey=userId@domainName

【時間と回線番号での検索例】

GET /v2/unom/contracts/N123456789/authentications?startTime=20170202122030&endTime=20170203122030&lineNoSearchKey=09012345678

【時間での検索例】

GET /v2/unom/contracts/N123456789/authentications?startTime=20170202122030&endTime=20170203122030

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultList": [
    {
      "lineNo": "09012345678",
      "saessionType": "0",
      "sessionTime": "20170202122030",
      "authenticationResult": "01"
    },
    {
      検索結果数分繰り返し
    }
  ]
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

05.接続ログ一覧[sessions](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/sessions?startTime={startTime}&endTime={endTime}&{検索対象}

GET /v2/unom/contracts/{contractId}/sessions?startTime={startTime}&endTime={endTime}&{検索対象}

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。
*.検索でヒットした検索結果リストの回線数は、最大1000件までとします。

*.{region} is jp|us|uk

●内訳 (検索条件について) ●

青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

●凡例【型と桁数について】●

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数限りとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
開始日時(検索対象開始日時)	startTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170101122030	・検索対象の開始日時を指定してください。 ・検索範囲は、過去30日分のみとします。ただし、検索件数は、1000件までとします。
終了日時(検索対象終了日時)	endTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170202122030	・検索対象の終了日時を指定してください。 ・検索範囲は、過去30日分のみとします。ただし、検索件数は、1000件までとします。
認証ID検索キー	authSearchKey	任意	可変長	X	8~64	—	—	id001@ntt.com	・認証IDを、認証ID@ドメイン名の形式で指定してください。
回線番号検索キー	lineNoSearchKey	選択時は、いずれか一方	可変長	X	15	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None					—	—	—	

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
検索結果リスト[]	searchList[]	必須							
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号 (N番) に所属する回線番号のみを対象とします。
国内/国際ローミング	sessionType	必須	固定長	N	1	0:国内通信 1:国際ローミング	—	0	・回線番号とN A S-IPアドレスをもとに、コード値に変換して示します。
接続開始時間	sessionTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170101122030	・接続開始時間を示します。
イベント種別	eventType	必須	固定長	X	2	01:セッション開始 02:セッション切断	01	01	・セッションの種類である開始と切断を示します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

【時間と認証IDでの検索例】

GET /v2/unom/contracts/N123456789/sessions?startTime=20170202122030&endTime=20170203122030&authSearchKey=userId@domeinName

【時間と回線番号での検索例】

GET /v2/unom/contracts/N123456789/sessions?startTime=20170202122030&endTime=20170203122030&lineNoSearchKey=09012345678

【時間での検索例】

GET /v2/unom/contracts/N123456789/sessions?startTime=20170202122030&endTime=20170203122030

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "searchList": [
    {
      "lineNo": "09012345678",
      "saessionType": "1",
      "sessionTime": "20170101122030",
      "eventType ": "01"
    },
    {
      検索結果数分繰り返し
    }
  ]
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

06. 申込入力コード一覧[products](GET)

1. Request 概要

1.1. URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/products									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/products									
*、フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。 *、{region} は jp/us/uk									
● 凡例 【 色と桁数について 】 ● 色： UNOモバイルのみしかないフィールド 灰色： 操作対象外のフィールド 赤字： 対象中のフィールド 例： 全角文字 X： 半角文字 9： 半角数字 NX： 全角半角文字混在 桁数： 文字数限りとなります									

1.2. URI内での引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2. Response 概要

2.1. 成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
商品情報リスト[]	productInfoList[]	必須							
料金コード	productCode	任意	可変長	X	8	—	—	T1000001	・ 料金コースのコードを示します。
料金コース名	productName	任意	可変長	NX	1024	—	—	N T T C o mモバイル (d) / (G M 2M)	・ 料金コースのコードを示します。
料金コースタイプ	courseType	任意	固定長	X	2	01:ゼロコース 02:基本コース 03:通信ありコース 04:個別料金コース 99:予備機プラン	—	04	・ 料金コースタイプを示します。
提供商品リスト[]	deviceInfoList[]	必須							
通信機器機種名コード	deviceCode	任意	可変長	X	8	—	—	T2000539	・ 通信機器機種コードを示します。
通信機器機種名	deviceName	任意	可変長	NX	1024	—	—	UNO SIM LTE SIM(SMS対応)	・ 通信機器機種名を示します。
提供商品識別	deviceType	任意	固定長	9	1	1:SIMのみ 2:端末のみ 3:SIM+端末	—	1	・ 提供商品の識別コードを示します。
SIMタイプコード	simTypeCode	任意	可変長	9	1	1:標準SIM 2:microSIM 3:nanoSIM	—	1	・ 回線ごとのSIMタイプコードを示します。
SIMタイプ名	simTypeName	任意	可変長	NX	20	—	—	標準SIM	・ 回線ごとのSIMタイプ名を示します。
通信機器機種名(表示用)	deviceShortName	任意	可変長	NX	100	—	—	MF112A	・ 通信機器機種名(表示用)を示します。
アクセス方式	accessType	必須	可変長	9	1	1:3G 2:LTE	—	1	・ アクセス方式をコード値を示します。
オプション情報リスト[]	optionInfoList[]	必須							
オプションコード (国際ローミング等)	optionCode	任意	可変長	X	8	空値(空白): なし T6000036: [docomo] 国際ローミング[100万円] T6000037: [docomo] 国際ローミング[10万円] T6000038: [docomo] 国際ローミング[20万円] T6000039: [docomo] 国際ローミング[30万円] T6000040: [docomo] 国際ローミング[40万円] T6000041: [docomo] 国際ローミング[50万円] T6000042: [docomo] 国際ローミング[6万円] T6000043: [docomo] 国際ローミング[60万円] T6000044: [docomo] 国際ローミング[70万円] T6000045: [docomo] 国際ローミング[80万円] T6000046: [docomo] 国際ローミング[90万円] T6000047: [docomo] 国際ローミング[制限なし]	空値(空白)	T6000036	・ 契約番号 (N番) で利用可能なオプションをコードで示します。
オプション名	optionName	任意	可変長	NX	1024	—	—	[docomo] 国際ローミング[100万円]	・ 契約番号 (N番) で利用可能なオプション名を示します。
アクセス方式	accessType	必須	可変長	9	1	1:3G 2:LTE	—	1	・ アクセス方式をコード値を示します。

2.2. 例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3				・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324	・ 備考参照	・ 備考参照		

3. 入出力例

3.1. 成功時のリクエスト例

3.1.1. URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/products

3.1.2. BODY例

なし

3.2. 成功時のレスポンス例

3.2.1. レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "productInfoList": [
    {
      "productCode": "T3001323",
      "productName": "UniversalOneモバイル 通信端末購入",
      "courseType": "99",
      "deviceInfoList": [
        {
          "deviceCode": "T2000554",
          "deviceName": "MF112A (UNO)",
          "deviceType": "2",
          "simTypeCode": "1",
          "simTypeName": "標準SIM",
          "deviceShortName": "MF112A",
          "accessType": "1"
        }
      ],
      "提供商品数分繰り返し
    }
  ],
  "optionInfoList": [
    {
      "optionCode": "T6000036",
      "optionName": "[docomo] 国際ローミング[100万円]",
      "accessType": "1"
    }
  ],
}
```



```
{
    オプション数分繰り返し
  }
],
},
{
  商品情報数分繰り返し
}
]
}
```

3.3. 例外時のレスポンス例

3.3.1. レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

07.申込み一覧[orders?status=accepting](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/orders?status={status}									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/orders?status=accepting									
* フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
* レスポンスで取得可能なオーダーリスト数は、最大1000件までとします。									
* {region} is jp us uk									
● 凡例 【 背景色 について 】 ● 青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					● 凡例 【 型と桁数について 】 ● N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
ステータス	status	必須	固定長	X	20	accepting	accepting	accepting	・ orders?status=accepting固定となります。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
オーダーリスト[]	orderList[]	必須							
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・ 入力元受付IDを示します。
申込年月日	serviceDateApply	必須	固定長	X	8	—	—	20171001	・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
開通希望日	requestDate	必須	固定長	X	8	—	—	20171024	・ 申込年月日を示します。
開通日	serviceDateStartScheduled	必須	固定長	X	8	—	—	20171024	・ 開通希望日を示します。
申込商品ステータス	orderStatus	必須	固定長	X	2	01:処理待ち 02:処理中 03:処理済み (OK) 04:処理済み (業務NG) 05:処理済み (システムエラー) 10:オーダー登録 11:オーダー取消 15:オーダー確定 16:処理中 30:処理中 60:完了	—	15	・ 申込商品のステータスを示す識別コードを示します。
チェックエラー情報 {}	checkErrorInfo {}	正常時はnull						null	・ 04:処理済み (業務NG) は、オーダー受付後、お申し込み内容に論理的な不備等があり、システム側で受付を却下したエラーとなります。お客様ご自身で取り消しを行う必要はございません。申し込み内容をご確認の上、再度、お申し込みを行ってください。
メッセージ I D	messageId	エラー時は、必須。	可変長	X	9	・ 備考参照			・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空白文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		可変長	NX	1324				・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/orders?status=accepting

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "orderList": [
    {
      "orderId": "AGU1712080057782",
      "serviceDateApply": "20171024",
      "requestDate": "20171024",
      "serviceDateStartScheduled": null,
      "orderStatus": "15",
      "checkErrorInfo": null
    },
    {
      オーダー数分繰り返し
    }
  ]
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

08.申込み完了一覧[orders?status=complete](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/orders?status={status}									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/orders?status=complete									
*フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*レスポンスで取得可能なオーダーリスト数は、最大1000件までとします。									
*{region} is jp us uk									
◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆ 青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
ステータス	status	必須	固定長	X	20	complete	complete	complete	orders?status=complete
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
オーダーリスト[]	orderList[]	必須							
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・ 入力元受付IDを示します。 ・ 先随にシステム別固有のタグ「AGU1」が付いたIDとなります。
申込年月日	serviceDateApply	必須	固定長	X	8	—	—	20170101	・ 申込年月日を示します。
開通希望日	requestDate	必須	固定長	X	8	—	—	20170110	・ 開通希望日を示します。
開通日	serviceDateStartScheduled	必須	固定長	X	8	—	—	20170112	・ 開通日を示します。
申込商品ステータス	orderStatus	必須	固定長	X	2	01:処理待ち 02:処理中 03:処理済み (OK) 04:処理済み (業務NG) 05:処理済み (システムエラー) 10:オーダー登録 11:オーダー取消 15:オーダー確定 16:処理中 30:処理中 60:完了	60		・ 申込商品のステータスを識別するコード ・ 04:処理済み (業務NG) は、オーダー受付後、お申し込み内容に論理的な不備等があり、システム側で受付を却下したエラーとなります。お客様ご自身で取り消しを行う必要はございません。申し込み内容をご確認の上、再度、お申し込みを行ってください。
チェックエラー(情報{})	checkErrorInfo{}	正常時はnull							
メッセージID	messageId	エラー時は、必須。	可変長	X	9	・ 備考参照			・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/orders?status=complete

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "orderList": [
    {
      "orderId": "AGU1712080057888",
      "serviceDateApply": "20171025",
      "requestDate": "20171208",
      "serviceDateStartScheduled": null,
      "orderStatus": "60",
      "checkErrorInfo": null
    },
    {
      "orderId": "AGU1712080057782",
      "serviceDateApply": "20170101",
      "requestDate": "20170110",
      "serviceDateStartScheduled": "20170112",
      "orderStatus": "04",
      "checkErrorInfo": null
    }
  ]
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

09.容量シェア運用情報表示[dataShare-traffic](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/dataShare/traffic									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/dataShare/traffic									
*、フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*、{region} is jp us uk					◆凡例【型と桁数について】◆ 青色：UNQ/Eバイルのみにしがないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド			◆凡例【型と桁数について】◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします	

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定値/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定値/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None					—	—	—	

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定値/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response Item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号 (N番) に所属する回線番号のみを対象とします。
規制状態1	limitStatus1	必須	固定長	X	1	NULL 0 1 2 3	NULL	NULL、0-3	・ 「規制条件表」シート参照してください。
月次規制開始日時									・ 月次の規制開始日時を示します。 ・ 月次の規制開始日時の出力形式は、ISO 8601フォーマット形式に修正する予定です。 修正時期については、別途周知致します。 以下に、修正後の出力例を示します。 【修正後出力例】 2013/12/31T20:30+09:00
日次規制開始日時									・ 日次の規制開始日時を示します。 ・ 日時の規制開始日時の出力形式は、ISO 8601フォーマット形式に修正する予定です。 修正時期については、別途周知致します。 以下に、修正後の出力例を示します。 【修正後出力例】 2013/12/31T20:30+09:00
規制理由	limitCause	必須	可変長	NX	1324	—	—	—	・ レスポンス応答は行いますが、内容については、今後、提供する予定です。
規制状態2	limitStatus2	必須	固定長	9	1	0 1	0	0-1	・ 「規制条件表」シート参照してください。
利用通信量 当月(月単位/Byte)	trafficThisMonth	必須	可変長	9	20	—	0	860000	・ Byte単位となります。
利用通信量 前月(月単位/Byte)	traffic1monthAgo	必須	可変長	9	20	—	0	1909000	・ Byte単位となります。
利用通信量 前々月(月単位/Byte)	traffic2monthAgo	必須	可変長	9	20	—	0	2160000	・ Byte単位となります。
利用通信量 当日(日単位/Byte)	trafficToday	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 1日前(日単位/Byte)	traffic1dayAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 2日前(日単位/Byte)	traffic2daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 3日前(日単位/Byte)	traffic3daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 4日前(日単位/Byte)	traffic4daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 5日前(日単位/Byte)	traffic5daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 6日前(日単位/Byte)	traffic6daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 7日前(日単位/Byte)	traffic7daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 8日前(日単位/Byte)	traffic8daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 9日前(日単位/Byte)	traffic9daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 10日前(日単位/Byte)	traffic10daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 11日前(日単位/Byte)	traffic11daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 12日前(日単位/Byte)	traffic12daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 13日前(日単位/Byte)	traffic13daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 14日前(日単位/Byte)	traffic14daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 15日前(日単位/Byte)	traffic15daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 16日前(日単位/Byte)	traffic16daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 17日前(日単位/Byte)	traffic17daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 18日前(日単位/Byte)	traffic18daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 19日前(日単位/Byte)	traffic19daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 20日前(日単位/Byte)	traffic20daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 21日前(日単位/Byte)	traffic21daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 22日前(日単位/Byte)	traffic22daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 23日前(日単位/Byte)	traffic23daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 24日前(日単位/Byte)	traffic24daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 25日前(日単位/Byte)	traffic25daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 26日前(日単位/Byte)	traffic26daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 27日前(日単位/Byte)	traffic27daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 28日前(日単位/Byte)	traffic28daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 29日前(日単位/Byte)	traffic29daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
利用通信量 30日前(日単位/Byte)	traffic30daysAgo	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。
残容量(今月)	remainedDataVolume	必須	可変長	9	20	—	0	0-18446744073709551616	・ Byte単位となります。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定値/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ 例外エラー発生時のみ、値を返却します。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/dataShare/traffic

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

{
 "contractId": "N123456789",
 "lineNo": "09012345678",
 "limitStatus1": "0",
 "monthlyLimitStartTime": "",
 "dailyLimitStartTime": "",
 "limitCause": "",
 "limitStatus2": "0",
 "trafficThisMonth": "611327130",
 "traffic1monthAgo": "447574716",
 "traffic2monthAgo": "394867798",
 "trafficToday": "21012758",
 "remainedDataVolume": "21012758",
}

```
"traffic1dayAgo": "77233",
"traffic2daysAgo": "1274590",
"traffic3daysAgo": "8830612",
"traffic4daysAgo": "93786215",
"traffic5daysAgo": "31778021",
"traffic6daysAgo": "205158511",
"traffic7daysAgo": "119091473",
"traffic8daysAgo": "81011",
"traffic9daysAgo": "89517",
"traffic10daysAgo": "10318704",
"traffic11daysAgo": "67939699",
"traffic12daysAgo": "5089542",
"traffic13daysAgo": "46102141",
"traffic14daysAgo": "83811",
"traffic15daysAgo": "78267",
"traffic16daysAgo": "92428",
"traffic17daysAgo": "84739",
"traffic18daysAgo": "104513",
"traffic19daysAgo": "78422",
"traffic20daysAgo": "87029",
"traffic21daysAgo": "87894",
"traffic22daysAgo": "91079",
"traffic23daysAgo": "98533",
"traffic24daysAgo": "9454806",
"traffic25daysAgo": "558619",
"traffic26daysAgo": "19802261",
"traffic27daysAgo": "13818036",
"traffic28daysAgo": "25134199",
"traffic29daysAgo": "82504",
"traffic30daysAgo": "94714",
"remainedDataVolume": "7521435648"
```

```
}
```

3.3. 例外時のレスポンス例

3.3.1. レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

10.容量シェア回線一覧[dataShare](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare

GET /v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
容量シェア中の回線リスト[]	linesList[]	必須							
グループ内の回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号のみ対象とします。
ステータス	status	必須	可変長	X	2	01:登録予約 02:登録完了 03:削除予約	—	01	・グループ内の回線番号同士で行う容量シェアの登録/削除状況を示します。
予約番号	reserveId	必須	可変長	X	15	—	—	12345	・登録/削除時の予約番号を示します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外 エ ラー 時	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/dataShare

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "linesList": [
    {
      "lineNo": "09012345678",
      "status": "01",
      "reserveId": "20171207000000181"
    },
    {
      回線数分繰り返し
    }
  ]
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

11.申込み状態取得[orders?status=asyncAccepting](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/orders/{orderId}?status={status}

GET /v2/unom/contracts/{contractId}/orders/{orderId}?status=asyncAccepting

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。
*.レスポンスで取得可能なオーダーリスト数は、最大1000件までとします。

*.{region} is jp|us|uk ◆ 凡例 【 背景色について 】 ◆
青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド
N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU12080057782	・申し込み時の入力元受付IDを指定してください。 ・入力元受付IDは、先頭にタグとしてAGUが付いたIDとなります。
ステータス	status	必須	固定長	X	20	asyncAccepting	asyncAccepting	asyncAccepting	orders?status=asyncAccepting

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ 部 (JSON形式)	BODY (JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・入力元受付IDを示します。 ・先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。 ・オーダーの申し込み自身(契約情報など)のエラーに関する情報
チェックエラー情報[]	checkErrorInfo								・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・現行バージョンでは、空文字を返します。
メッセージID	messageId		可変長	X	9	・備考参照			
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				
オーダーリスト[]	orderList[]	必須							
連番	number	必須	固定長	9	3	—	1	1	・オーダー時の連番を示します。
申込年月日	serviceDateApply	必須	固定長	X	8	—	—	20170101	・申込年月日を示します。
開通希望日	requestDate	必須	固定長	X	8	—	—	20170110	・開通希望日を示します。
開通日	serviceDateStartScheduled	必須	固定長	X	8	—	—	20170113	・開通日を示します。
申込商品ステータス	orderStatus	必須	固定長	X	2	01:処理待ち 02:処理中 03:処理済み (OK) 04:処理済み (業務NG) 05:処理済み (システムエラー) 10:オーダー登録 11:オーダー取消 15:オーダー確定 16:処理中 30:処理中 60:完了	01	02	・申込商品のステータスを識別するコード ・04:処理済み (業務NG) は、オーダー受付後、お申し込み内容に論理的な不備等があり、システム側で受付を却下したエラーとなります。お客様ご自身で取り消しを行う必要はございません。申し込み内容をご確認の上、再度、お申し込みを行ってください。
チェックエラー情報{}	checkErrorInfo{}	正常時は							
メッセージID	messageId	可変長	X	9		・備考参照			・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・現行バージョンでは、空文字を返します。
メッセージ(予約フィールド)	message	可変長	NX	1324					

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/orders/AGU1234567890123?status=asyncAccepting

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N170602406",
  "orderId": "AGU1712080057769",
  "checkErrorInfo": null
  "orderList": [
    {
      "number": 1,
      "serviceDateApply": "20170101",
      "requestDate": "20170110",
      "serviceDateStartScheduled": "20170719",
      "orderStatus": "03",
      "checkErrorInfo": {
        "messageId": "*****",
        "message": ""
      }
    },
    {
      "number": 1,
      "serviceDateApply": "20170101",
      "requestDate": "20170110",
      "serviceDateStartScheduled": "20170719",
      "orderStatus": "03",
      "checkErrorInfo": {
        "messageId": "*****",
        "message": ""
      }
    }
  ]
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```


30.申込みキャンセル状態取得[orders?status=asyncCancelAccepting](GET)

1.Request 構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/orders/{orderId}?status={status}									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/orders/{orderId}?status=asyncCancelAccepting									
* フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。 * レスポンスで取得可能なオーダーリスト数は、最大1000件までとします。 * {region} は jp us uk									
◆ 凡例 【 列属性について 】 ◆ 青色：UNOE/バイルのみにしらないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・ キャンセル申し込み時の入力元受付IDを指定してください。 ・ 入力元受付IDは、先頭にタグとしてAGUが付いたIDとなります。
ステータス	status	必須	固定長	X	20	asyncCancelAccepting	asyncCancelAccepting	asyncCancelAccepting	orders?status=asyncCancelAccepting
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response 構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response Item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・ 入力元受付IDを示します。 ・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
申込商品ステータス	orderStatus	必須	固定長	X	2	01:処理待ち 02:処理中 03:処理済み (OK) 04:処理済み (業務NG) 05:処理済み (システムエラー) 10:オーダー登録 11:オーダー取消 15:オーダー確定 16:処理中 30:処理中 60:完了	01	02	・ 申込商品のステータスを識別するコードを示します。 ・ 04:処理済み (業務NG) は、オーダー受付後、お申し込み内容に論理的な不備等があり、システム側で受付を却下したエラーとなります。お客様ご自身で取り直しを行う必要はございません。申し込み内容をご確認の上、再度、お申し込みを行ってください。
照会エラー情報 {}	referenceErrorInfo {}	正常時はnull エラー時は、必須。	可変長	X	9		・ 備考参照		・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージID	messageId		可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。
チェックエラー情報 {}	checkErrorInfo {}		可変長	X	9		・ 備考参照		・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージID	messageId		可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOE/バイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3				・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOE/バイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/orders/AGU1234567890123?status=asyncCancelAccepting

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "orderId": "AGU1234567890123",
  "orderStatus": "01",
  "referenceErrorInfo": {
    "messageId": "*****",
    "message": ""
  },
  "checkErrorInfo": {
    "messageId": "*****",
    "message": ""
  }
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

12. 回線追加[lines](POST)

1. Request本文

1.1. URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines

POST /v2/unom/contracts/{contractId}/lines

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region}はjpusjuk

※ 注記：「省略」について *

青色：UNOモバイルのみにかかないフィールド 灰色：課外対象時のフィールド

※ 凡例：【 値と省略について 】 *

N：全角数字 X：半角数字 9：半角数字 NX：全角半角数字混在 省略：文字数限りはします

1.2. URI内の行数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ制	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ制	備考
ボディ(JSON形式)	body(JSON FORMAT)								
利用開始希望日	requestDate	必須	固定長	9	8	—	—	20170101	・希望年月日をYYYYMMDD形式で指定してください。
配送先 郵便番号	deliveryPostalCode	必須	固定長	9	9	—	—	1008019	・郵便番号は、申し込み日の翌月末日までで指定するようにしてください。
配送先 郵便町名	deliveryPref	必須	可変長	N	4	—	—	東京都	・配送先の郵便番号を指定してください。
配送先 市区町村	deliveryCity	必須	可変長	N	24	—	—	千代田区内幸町	・配送先の市区町村を指定してください。
配送先 大字通称	deliveryAddress1	必須	可変長	N	36	—	—	—	・配送先の大字通称を指定してください。
									・配送先の大字通称がない場合は、全角のハイフン「-」を入れるようにしてください。
配送先 字丁目	deliveryAddress2	任意	可変長	N	24	—	—	1丁目	・配送先の字丁目指定してください。
配送先 番地	deliveryAddress3	任意	可変長	N	40	—	—	1番地6号	・配送先の番地を指定してください。
配送先 建物	deliveryBuildingName	任意	可変長	N	40	—	—	NTT日比谷ビル	・配送先の建物名を指定してください。
配送先 会社名	deliveryCompanyName	必須	可変長	N	16	—	—	NTTコミュニケーションズ	・配送先の会社名を指定してください。
									・システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご注意ください。
配送先 部署名	deliveryDeptName	任意	可変長	N	10	—	—	オープンネットワーク	・配送先の部署名を指定してください。
									・システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご注意ください。
配送先 お名前	deliveryPersonName	任意	可変長	N	6	—	—	〇〇〇〇	・配送先のお名前を指定してください。
									・システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご注意ください。
配送先 電話番号	deliveryPhoneNumber	任意	可変長	9	16	—	—	0120-XX-XXX	・配送先の電話番号を指定してください。
郵便用メールアドレス	notificationMailAddress	必須	可変長	X	255	—	—	〇〇〇〇@ntt.com	・郵便用メールアドレスを指定してください。
同意書(スワット)	notificationPassword	必須	可変長	X	255	—	—	*****	・同意書パスワードを指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes No	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。ただし、処理が中断される ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。
申込対象の回線リスト[]	linesList[]	必須							・オーダー時の通番を示します。
通番	number	必須	固定長	9	3	—	1	1	・料金コースのコードを指定してください。
料金コース	planCode	必須	可変長	NX	1324	—	T2000010	T3001326	・「料金コース・アクセス方式・通信機器購入の対応表」を参照してください。
通信機器コード	deviceCode	必須	可変長	NX	1024	—	T20000537		・通信機器機種コードを指定してください。
国際ローミング上乗額	roamingCode	任意	可変長	9	11	空欄(空白): なし	空欄(空白)	T60000036	・料金コース・アクセス方式・通信機器購入の対応表」を参照してください。
									・契約番号 (N番) で利用可能なオプションをコードで示します。06:申込入力コード 一覧APIで取得した情報を参照してください。
						T60000036 : [docomo] 国際ローミング [100万円]			
						T60000037 : [docomo] 国際ローミング [110万円]			
						T60000038 : [docomo] 国際ローミング [20万円]			
						T60000039 : [docomo] 国際ローミング [30万円]			
						T60000040 : [docomo] 国際ローミング [40万円]			
						T60000041 : [docomo] 国際ローミング [50万円]			
						T60000042 : [docomo] 国際ローミング [55万円]			
						T60000043 : [docomo] 国際ローミング [60万円]			
						T60000044 : [docomo] 国際ローミング [70万円]			
						T60000045 : [docomo] 国際ローミング [80万円]			
						T60000046 : [docomo] 国際ローミング [90万円]			
						T60000047 : [docomo] 国際ローミング [制限なし]			
国内4G用IPアドレス	actIpAddress	必須	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.1	・国内4G用のIPアドレスを指定してください。
国内5G用IPアドレス	5gIpAddress	任意	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.2	・国内5G用のIPアドレスを指定してください。
国際ローミング用IPアドレス	roamingIpAddress	任意	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.3	・国際ローミング用のIPアドレスを指定してください。
認証ID	authenticationId	任意	可変長	NX	3~15	—	—	nttcom	・認証IDを指定してください。
									・本項目は、任意指定となりますが、認証IDか、パスワードのいずれかは、指定する ようにしてください。
									3~15文字英数字(大文字/小文字の区別可能)、記号にて入力ください。利用可能な 記号は、~、+の5種類となります。
パスワード	authenticationPassword	任意	可変長	NX	2~15	—	—	*****	・パスワードを指定してください。
									・本項目は、任意指定となりますが、認証IDか、パスワードのいずれかは、指定する ようにしてください。
									2~15文字の英数字(大文字/小文字の区別可能)、記号にて入力ください。利用可能な 記号は、\$(()-/;<?[]^{}%の15種類となります。
アクセス方式	accessCode	必須	可変長	9	1	1:3G 2:LTE	1	1	・左記欄のパラメーターである、1~2のコードを指定してください。
									・フィールド名である「AccessCode」を「AccessType」に変更する予定です。修正 時期につきましては、別途、周知致します。

2. Response本文

2.1. 成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ制	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	9	4	0001 : OK 0002 : NG	—	0001-0002	・処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・登録した順の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。
									・先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報[] (メッセージID)	checkErrorInfo[]	正常時は null							
メッセージ(予約フィールド)	message	可変長		9	9				・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
		エラー時 null	可変長	NX	1324				・実行バージョンでは、空文字を返します。

2.2. 例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	必須 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ制	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	省略可	例外エラー時は、必須。	9	3				・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage	省略可		NX	1324				・OAuth2認証時のエラーは除きます。

3. 入出力例

3.1. 成功時のリクエスト例

3.1.1. URI例

POST /v2/unom/contracts/N123456789/lines

3.1.2. BODY例

```
{
  "requestDate": "20170101",
  "deliveryPostalCode": "1008019",
  "deliveryPref": "東京都",
  "deliveryCity": "千代田区内幸町",
  "deliveryAddress1": "〒",
  "deliveryAddress2": "1丁目",
  "deliveryAddress3": "1 番地 6 号",
  "deliveryBuildingName": "NTT日比谷ビル",
  "deliveryCompanyName": "NTTコミュニケーションズ",
  "deliveryDeptName": "オープンネットワーク",
  "deliveryPersonName": "〇〇〇〇",
  "deliveryPhoneNumber": "0120-XX-XXX",
  "notificationMailAddress": "〇〇〇〇@ntt.com",
  "notificationPassword": "*****",
  "agreement": "yes",
  "linesList": [
    {

```

```
    "number": "0000000001",
    "planCode": "T3001326",
    "deviceCode": "T2000537",
    "roamingCode": "T6000036",
    "actIpAddress": "192.168.1.1",
    "sbyIpAddress": "192.168.1.2",
    "roamingIpAddress": "192.168.1.3",
    "authenticationId": "nttcom",
    "authenticationPassword": "*****",
    "accessCode": "1"
  }
}
```

3.2 成功時のレスポンス例

3.2.1 レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057902",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3 例外時のレスポンス例

3.3.1 レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

13.回線廃止[lines](DELETE)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}?requestDate={requestDate}&agreement={agreement}

DELETE /v2/unom/contracts/{contractID}/lines/{lineNo}?requestDate={requestDate}&agreement={agreement}

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} は jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色について 】 ◆

青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
廃止希望日	requestDate	必須	固定長	9	8	—	—	20170101	・ 希望年月日をYYYYMMDD形式で指定してください。 ・ 廃止希望日は、申し込み日の翌月末日まで指定する必要があります。
同意する	agreement	必須	可変長	X	3	yes no	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部 (JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	9	4	0001 : OK 0002 : NG	—	0001-0002	・ 処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・ 削除した際の予約 I D を示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報 {}	checkErrorInfo {}	正常時は null	可変長	9	9				・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ I D	messageId	エラー時は、必須	可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。
メッセージ(予約フィールド)	message								

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

DELETE /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678?requestDate=20171207&agreement=yes

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057907",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

14.端末購入[devices](POST)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/devices									
POST /v2/unom/contracts/{contractId}/devices									
*フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*.{region} is jp us uk									
● 凡例 【 背景色 について 】 ●					● 凡例 【 型と桁数について 】 ●				
背景色：UNOモバイルのみにしかなないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
利用開始希望日	requestDate	必須	固定長	X	8	—	—	20170101	・希望年月日をYYYYMMDD形式で指定してください。廃止希望日は、申し込み日の翌月末日までで指定するようにしてください。
配送先 郵便番号	deliveryPostalCode	必須	可変長	X	9	—	—	1008019	・配送先の郵便番号を指定してください。
配送先 都道府県	deliveryPref	必須	可変長	N	4	—	—	東京都	・配送先の都道府県を指定してください。
配送先 市区町村	deliveryCity	必須	可変長	N	24	—	—	千代田区内幸町	・配送先の市区町村を指定してください。
配送先 大字通称	deliveryAddress1	必須	可変長	N	36	—	—	—	・配送先の大文字通称を指定してください。 ・配送先の大文字通称がない場合は、全角のハイフン「—」を入れるようにしてください。
配送先 字丁目	deliveryAddress2	任意	可変長	N	24	—	—	1丁目	・配送先の字丁目を指定してください。
配送先 番地	deliveryAddress3	任意	可変長	N	40	—	—	1番地 6号	・配送先の番地を指定してください。
配送先 建物	deliveryBuildingName	任意	可変長	N	16	—	—	NTTコミュニケーションズ	・システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご了承ください。
配送先 会社名	deliveryCompanyName	必須	可変長	N	10	—	—	オープンネットワーク	・配送先の部署名を指定してください。 ・システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご了承ください。
配送先 部署名	deliveryDeptName	任意	可変長	N	6	—	—	〇〇〇〇	・配送先のお名前を指定してください。 ・システムが宅配業者と連携している場合、文字数がさらに短く制限される場合がありますので、ご了承ください。
配送先 お名前	deliveryPersonName	任意	可変長	N	40	—	—	〇〇〇〇	・配送先のお名前を指定してください。
配送先 電話番号	deliveryPhoneNumber	任意	可変長	X	16	—	—	0570-550111	・配送先の電話番号を指定してください。
開業用メールアドレス	notificationMailAddress	必須	可変長	X	255	—	—	〇〇〇〇@ntt.com	・開業用メールアドレスを指定してください。
開業用パスワード	notificationPassword	必須	可変長	X	255	—	—	*****	・開業用パスワードを指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
通信端末購入申込み対象の 回線リスト[]	lineslist[]	必須							
連番	number	必須	固定長	9	3	—	—	1	・オーダー時の連番を示します。
通信機器コード	deviceCode	必須	可変長	NX	1024	—	—	T2000560	・通信機器機種コードを指定してください。 ・「料金コース・アクセス方式・通信機器購入の対応表」を参照してください。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	9	4	0001 : OK 0002 : NG	—	0001-0002	・処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・登録した際の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報 {}	checkErrorInfo {}	正常							
メッセージID	messageId	時は null	可変長	9	9			・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	エラー	可変長	NX	1324				・現行/バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外 エラー 時	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

POST /v2/unom/contracts/N123456789/devices

3.1.2.BODY例

```
{
  "requestDate": "20170101",
  "deliveryPostalCode": "1008019",
  "deliveryPref": "東京都",
  "deliveryCity": "千代田区内幸町",
  "deliveryAddress1": "—",
  "deliveryAddress2": "1丁目",
  "deliveryAddress3": "1番地 6号",
  "deliveryBuildingName": "NTT日比谷ビル",
  "deliveryCompanyName": "NTTコミュニケーションズ",
  "deliveryDeptName": "オープンネットワーク",
  "deliveryPersonName": "〇〇〇〇",
```

```
"deliveryPhoneNumber": "0120-XX-XXX",
"notificationMailAddress": "〇〇〇〇@ntt.com",
"notificationPassword": "*****",
"agreement": "yes",
"linesList": [
  {
    "number": "0000000001",
    "deviceCode": "T2000556"
  }
]
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057907",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

15.料金コース変更[courses](PUT)

1.Request 構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/courses									
PUT /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/courses									
*、フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*、{region} is jp us uk									
● 凡例 【 背景色 について 】 ● 青色： UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド									
● 凡例 【 型と桁数について 】 ● N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします									

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
利用開始希望日	requestDate	必須	固定長	9	8	—	—	20170101	・ 希望年月日をYYYYMMDD形式で指定してください。 ・ ゼロコースは、申し込み日の翌月末日までで指定するようにしてください。 ・ ゼロコース以外の利用開始希望日は、申し込み日の翌月1日で指定するようにしてください。
料金コース変更対象の回線リスト()	lineInfo{ }	必須							
料金コース	planCode	必須	可変長	NX	1324	—	—	T3001328	・ 料金コースのコードを指定してください。

2.Response 構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG	0001	0001-0002	・ 処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・ 登録した際の予約 I Dを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報{ }	checkErrorInfo{ }	正常時はnull							
メッセージ I D	messageId	エラー時は、必須。	可変長	X	9			・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照			・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

PUT /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/courses

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "requestDate": "20171201",
  "lineInfo": {
    "planCode": "T3001328"
  }
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057907",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

16.認証情報変更[radiusAuth](PUT)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/radiusAuth

PUT /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/radiusAuth

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色：UNOモバイルのみにはかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
認証情報変更対象の回線リスト{}	lineInfo{}	必須							
認証ID	authenticationId	選択必須 か両方	可変長	X	8~64	—	—	nttcom	・ 認証IDを指定してください。 ・ 本項目は、任意指定となりますが、認証IDか、パスワードのいずれかは、指定するようにしてください。
パスワード	authenticationPassword	選択必須 か両方	可変長	NX	1024	—	—	*****	・ パスワードを指定してください。 ・ 本項目は、任意指定となりますが、認証IDか、パスワードのいずれかは、指定するようにしてください。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG	0001	0001-0002	・ 処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712090057907	・ 登録した際の予約 I D を示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報 { }	checkErrorInfo{ }	正常時							
メッセージ I D	messageId	はnull	可変長	X	9	・ 備考参照			・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	エラー時は、必須。	可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

PUT /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/radiusAuth

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "lineInfo": {
    "authenticationId": "nttcom",
    "authenticationPassword": "*****"
  }
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057907",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```


17.端末IPアドレス変更[ipAddress](PUT)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/ipAddresses									
PUT /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/ipAddresses									
*、フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*、{region} は jp us uk									
◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆ 青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定長/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定長/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
						no			
	lineInfo{}	必須							
	actIpAddress	必須	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.1	・国内ACT用のIPアドレスを指定してください。
	sbyIpAddress	任意	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.2	・国内STBY用のIPアドレスを指定してください。
端末IPアドレス変更対象の回線リスト{}	roamingIpAddress	任意	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.3	・国際ローミング用のIPアドレスを指定してください。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定長/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001：OK	—	0001-0002	・処理の結果返します。
						0002：NG			
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712090057907	・登録した際の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報{}	checkErrorInfo{}	正常時はnull							
メッセージID	messageId	エラー時は、必須。	可変長	X	9		・備考参照		
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略可否	固定長/可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

PUT /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/ipAddresses

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "lineInfo": {
    "actIpAddress": " 192.168.1.1",
    "sbyIpAddress": "192.168.1.2",
    "roamingIpAddress": "192.168.1.3"
  }
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057907",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

18.IMEI変更[imei](PUT)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/imei

PUT /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/imei

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} は jp|us|uk

◆ 凡例 【背景色について】 ◆

青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【型と桁数について】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
IMEI管理対象の回線リスト{}	lineInfo{}	必須							
通信機器製造番号 (IMEI)	imei	必須	可変長	NX	1000	—	—	63401011006836	・通信機器製造番号 (IMEI) を指定してください。
IMEI認証有無	imeiOption	必須	固定長	X	1	1: IMEI認証無し 2: IMEI認証有り	—	1	・IMEI認証有無を指定してください。 1:ID認証 2:ID+IMEI認証

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001: OK 0002: NG	—	0001-0002	・処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・登録した際の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報{}	checkErrorInfo{}	正常							
メッセージID	messageId	時は null	可変長	X	9			・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	エ ラー	可変長	NX	1324				・現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外 エ ラー	固定長	9	3				・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage	固定長	NX	1324		・備考参照	・備考参照	・備考参照	・OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

PUT /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/imei

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "lineInfo": {
    "imei": "863401011006836",
    "imeiOption": "2"
  }
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057907",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

19. <欠番>

20.国際ローミング変更[roaming](PUT)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/roaming

PUT /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/roaming

*,フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*,{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色：UNOモバイルのみにかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
国際ローミング変更対象の回線リスト(利用限度額)	lineInfo{ roamingCode	必須 必須	 可変長	 9	 11	 空値(空白)：なし T6000036：[docomo] 国際ローミング[100万] T6000037：[docomo] 国際ローミング[10万円] T6000038：[docomo] 国際ローミング[20万円] T6000039：[docomo] 国際ローミング[30万円] T6000040：[docomo] 国際ローミング[40万円] T6000041：[docomo] 国際ローミング[50万円] T6000042：[docomo] 国際ローミング[5万円] T6000043：[docomo] 国際ローミング[60万円] T6000044：[docomo] 国際ローミング[70万円] T6000045：[docomo] 国際ローミング[80万円] T6000046：[docomo] 国際ローミング[90万円] T6000047：[docomo] 国際ローミング[制限なし]	空値(空白)	T6000036	・06.申込入力コード一覧APIで取得した情報から、利用限度額をコードで指定してください。 ・空値の" "は、NULL値を示します。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X9	10	—	—	N123456789	契約番号 (N番)
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001：OK 0002：NG	—	0001-0002	・処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712090057910	・登録した際の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。
チェックエラー情報{ メッセージID	checkErrorInfo{ messageId	正常時はnull エラー時は、 必須	 可変長	 X	 9		・備考参照		・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	必須	可変長	NX	1324				・現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、 必須。	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				・OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

PUT /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/roaming

3.1.2.BODY例

```
{  
  "agreement": "yes",  
  "lineInfo": {  
    "roamingCode": "T6000036"  
  }  
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{  
  "contractId": "N123456789",  
  "resultCode": "0001",  
  "orderId": "AGU1712090057910",  
  "checkErrorInfo": null  
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{  
  "responseHeader": {  
    "errorCode": "400",  
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"  
  }  
}
```

21.国際ローミング変更[roaming](DELETE)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/roaming?agreement={agreement}

DELETE /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/roaming?agreement={agreement}

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色：UNOM/バイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG	—	0001-0002	・ 処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712090057911	・ 削除した際の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報 { }	checkErrorInfo { }	正常時はnull							
メッセージID	messageId	エラー時は、必須。	可変長	9	9	・ 備考参照			
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOM/バイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOM/バイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

DELETE /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/roaming?agreement=yes

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057911",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

22.容量シェア変更[dataShare](POST)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare

POST /v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色：UNOE/バイルのみにはかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
容量シェアグループ変更対象の 回線リスト[]	linesList[]	必須							
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号のうち、グループシェアに登録されていない回線番号を対象として指定してください。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response Item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X9	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG 0003 : NG (対象 データ無し)	—	0001-0003	・処理の結果返します。
予約ID	reserveId	必須	固定長	9	64	—	—	201711270000164	・登録した際のIDとなります。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。
申込エラー情報{}	referenceErrorInfo{}	正常時は null							
メッセージID	messageId	エラー時 は、必	可変長	9	9		・備考参照		・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エ ラー時 は、必	固定長	9	3				・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

POST /v2/unom/contracts/N123456789/dataShare

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "linesList": [
    {
      "lineNo": "09012345678"
    }
  ]
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N160042496",
  "resultCode": "0001",
  "reserveId": "201711270000164",
  "referenceErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

23.容量シェア変更[dataShare](DELETE)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare/lines/{lineNo}?agreement={agreement}

DELETE /v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare/lines/{lineNo}?agreement={agreement}

＊.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

＊.{region}はjp|us|uk

＊ 凡例 【 青底色 について 】

青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

＊ 凡例 【 型と桁数について 】

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数限りとしす

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属し、かつ、グループシェアに登録されている回線番号のうち、グループから外したい(削除したい)回線番号を指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
						no			

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001：OK 0002：NG 0003：NG（対象データ無し）	—	0001-0003	・ 処理の結果返します。
予約ID	reserveId	必須	固定長	9	15	—	—	201712090000511	・ 削除した際のIDとなります。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。
申込エラー情報{}	referenceErrorInfo{}	正常時は							
メッセージID	messageId	null	可変長	9	9			・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	エラー時は、必須。	可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

DELETE /v2/unom/contracts/N123456789/dataShare/lines/09012345678?agreement=yes

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "reserveId": "201712090000511",
  "referenceErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

24.容量追加[dataVolume](POST)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/dataVolume
POST /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/dataVolume

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆ 青色：UNOE/バイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド	◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします
---	--

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG	—	0001-0002	・ 処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712090057912	・ 登録した際の予約 I D を示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・ 先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
チェックエラー情報[]	checkErrorInfo								
メッセージ I D	messageId	可変長	9	9			・ 備考参照		・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	可変長	NX	1324					・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモ/バイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エ ラー時	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage	は、必 須。	固定長	NX	1324				・ OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

POST /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/dataVolume

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes"
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057912",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```


25.アクセス方式変更[accessType](PUT)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/accessTypes

PUT /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/accessTypes

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} は jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色： UNOモバイルのみにはないフィールド 灰色： 操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N： 全角文字 X： 半角文字 9： 半角数字 NX： 全角半角文字混在 桁数： 文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
対象回線番号(発信電話番号)	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
						no			
アクセス方式変更対象の回線情報 (アクセス方式)	lineInfo{}	必須							
	accessCode	必須	可変長	9	1	1:3G 2:LTE	1	1	・左記載のパラメーターである、1~2のコードを指定してください。 ・フィールド名「accessCode」から「accessType」に名称を変更する予定です。修正時期につきましては、別途、周知致します。
	actIpAddress	任意	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.1	・国内ACT用のIPアドレスを指定してください。
	sbyIpAddress	任意	可変長	NX	1024	IPv4	—	192.168.1.2	・国内STBY用のIPアドレスを指定してください。

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG	—	0001-0002	・処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・登録した際の予約 I D を示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。
チェックエラー情報{}	checkErrorInfo{}	正常時は							
メッセージ I D	messageId	null エラー時は、必須。	可変長	X	9	・ 備考参照			・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・ 現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

PUT /v2/unom/contracts/N123456789/accessTypes

3.1.2.BODY例

```
{
  "agreement": "yes",
  "lineInfo": {
    "accessCode": "1",
    "actIpAddress": "192.168.1.1",
    "sbyIpAddress": "192.168.1.2"
  }
}
```

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057913",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

26.接続状態取得[session](GET)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/session									
GET /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/session									
* フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
* {region} is jp us uk									
◆ 凡例 【 青色 】 について ◆ 青色：UNOモバイルのみにはないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド					◆ 凡例 【 黒と桁数について 】 ◆ N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号(発信電話番号)	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・契約番号(N番)に所属している回線番号のみ対象とします。
国内通信／国際ローミング	sessionType	必須	固定長	X	1	0:国内通信 1:国際ローミング	0	0	・契約番号(N番)に所属している回線番号とN A S-IPアドレスを元に、左記載の0 か1 を示します。
端末の接続状態(現在)	sessionStatus	必須	固定長	X	1	0:切断 1:接続	0	0	・端末現在の接続状態を示します。
処理結果	resultCode	必須	固定長	X	1	0:取得成功 1:異常終了 2:取得数上限超過	0	0	・接続状態取得時の処理結果を示します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エ ラー時 は、必 須。	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

GET /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/session

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "lineNo": "09012345678",
  "sessionType": 1,
  "sessionStatus": 1,
  "resultCode": 0
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

27.接続切断要求[session](DELETE)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/session?agreement={agreement}									
DELETE /v2/unom/contracts/{contractId}/lines/{lineNo}/session?agreement={agreement}									
*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。									
*.{region} is jp us uk									
◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆ 青色 : UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色 : 操作対象外のフィールド					◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆ N : 全角文字 X : 半角文字 9 : 半角数字 NX : 全角半角文字混在 桁数 : 文字数扱いとします				

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ お客様の契約番号(N番)を指定してください。
回線番号(発信電話番号)	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号(N番)に所属している回線番号を指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes	yes	yes	・ 約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・ 約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。
						no			

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部 (JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・ 契約番号 (N番) を示します。
回線番号	lineNo	必須	可変長	9	11	—	—	09012345678	・ 契約番号 (N番) に所属する回線番号のみを対象とします。
受付結果	resultCode	必須	固定長	X	1	0	0	0	・ 既に切断済みのセッションに対して、切断要求した場合の処理結果は、常に、正常：0を返します。 ・ 切断結果については、接続状態取得APIで確認してください。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択/パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外 エ ラー 時	固定長	9	3	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 備考参照	・ 詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。 ・ OAuth2認証時のエラーは除きます。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

DELETE /v2/unom/contracts/N123456789/lines/09012345678/session

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "lineNo": "09012345678",
  "resultCode": 0
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

28.申込み取り消し[orders](DELETE)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/orders/{orderId}?agreement={agreement}

DELETE /v2/unom/contracts/{contractId}/orders/{orderId}?agreement={agreement}

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。

*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

黄色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X	64	—	1	1-(数字64桁の最大値まで)	・容量シェア以外の申し込みオーダーを取り消す際、申し込み時の入力元受付IDを指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response Item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001 : OK 0002 : NG 0003 : NG (対象データ無)	0001	0001-0003	・処理の結果返します。
入力元受付ID	orderId	必須	固定長	X9	64	—	—	AGU1712080057782	・取り消した際の予約IDを示します。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。 ・先頭にシステム判別用のタグ「AGU」が付いたIDとなります。
受付日時	acceptDateTime	必須	固定長	X	14	—	—	20170101010101	・取り消しオーダーを受け付けた日時を返します。
チェックエラー情報 {}	checkErrorInfo {}	正常時							
メッセージID	messageId	はnull エラー	可変長	X	9		・備考参照		・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message	エラー	可変長	NX	1324				・現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エ ラー時 は、必 須。	固定長	9	3				・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

DELETE /v2/unom/contracts/N123456789/orders/AGU123456789012? agreement=yes

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "orderId": "AGU1712090057903",
  "acceptDateTime": "20171209153521",
  "checkErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

29.容量シェア予約取り消し[dataShare-reserves](DELETE)

1.Request構文

1.1.URI

https://{region}.api.ntt.com/v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare/reserves/{reserveId}?agreement={agreement}

DELETE /v2/unom/contracts/{contractId}/dataShare/reserves/{reservesId}?agreement={agreement}

*.フィールド名の前後には、全角半角スペース、タブスペースを入れないようにしてください。
*.{region} is jp|us|uk

◆ 凡例 【 背景色 について 】 ◆

青色：UNOモバイルのみにしかないフィールド 灰色：操作対象外のフィールド

◆ 凡例 【 型と桁数について 】 ◆

N：全角文字 X：半角文字 9：半角数字 NX：全角半角文字混在 桁数：文字数扱いとします

1.2.URI内の引数一覧

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
URI	URI								
契約番号 (N番)	contracts	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・お客様の契約番号(N番)を指定してください。
予約ID	reserveId	必須	固定長	9	15	—	—	201711300000181	・取り消したい容量シェアの予約IDを指定してください。
同意する	agreement	必須	固定長	X	3	yes no	yes	yes	・約款等に同意する場合は、yesを選択してください。 ・約款等に同意しない場合は、noを選択してください。ただし、処理が中断されます。

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
ボディ部(JSON形式)	BODY(JSON FORMAT)								
なし	None								

2.Response構文

2.1.成功時のレスポンス

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
レスポンス項目	Response item								
契約番号 (N番)	contractId	必須	固定長	X	10	—	—	N123456789	・契約番号 (N番) を示します。
結果コード	resultCode	必須	固定長	X	4	0001：OK 0002：NG (対象データ無し)	0001	0001-0003	・処理の結果返します。
予約ID	reserveId	必須	固定長	9	15	—	—	201711300000181	・取り消した予約IDとなります。オーダー確認時に必要となる為、IDは、忘れないようにしてください。
申込エラー情報 {}	referenceErrorInfo {}	正常時は null エラー時は 必須							
メッセージID	messageId		可変長	X	9		・備考参照		・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
メッセージ(予約フィールド)	message		可変長	NX	1324				・現行バージョンでは、空文字を返します。

2.2.例外エラー発生時のレスポンス(例外エラー発生時のみ返す)

フィールド名(日本語)	Field Name(English)	省略 可否	固定長/ 可変長	型	桁数	選択パラメーター	デフォルト値	範囲とデータ例	備考
例外エラーレスポンス	Exception error response								
エラーコード (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorCode	例外エラー時は、必須。	固定長	9	3	・備考参照	・備考参照	・備考参照	・詳細は、シート「エラーコード一覧」を参照してください。
エラーメッセージ (UNOモバイルAPI用エラー領域)	errorMessage		固定長	NX	1324				・OAuth2認証時のエラーは除きます。

3.入出力例

3.1.成功時のリクエスト例

3.1.1.URI例

DELETE /v2/unom/contracts/N123456789/dataShare/reserves/201711300000181?agreement=yes

3.1.2.BODY例

なし

3.2.成功時のレスポンス例

3.2.1.レスポンス例

```
{
  "contractId": "N123456789",
  "resultCode": "0001",
  "reserveId": "201711300000181",
  "referenceErrorInfo": null
}
```

3.3.例外時のレスポンス例

3.3.1.レスポンス例

```
{
  "responseHeader": {
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "Field Format Error: contractId"
  }
}
```

エラー一覧表

■エラー一覧表を以下に示します。

No	エラーコード	エラー名		エラーメッセージ	エラー内容	備考
		英名	説明	英語		
①	400	Bad Request	Input valueエラー	Field Format Error: [Field name]	・ [Field name]には、実際に誤りのあるフィールド名が入ります。 ・ 契約番号(N番)が存在しない(空文字列)の場合、エラーを返します。	エラー①はV2では未使用。
②	404	Resource Not Found	URLエラー	Raising fault. Fault name : Unknown-Re		
③	401	Unauthorized	OAuth2エラー	Invalid access token	・ OAuth2とKeyに誤りがあります。 ・ API要求時にそのトークンが誤っています。(期限切れを含みます。)	
④	404	Not Found	契約番号(N番)確認エラー	The requested contractId is not found.	・ 契約番号(N番)に誤りがあります。	
⑤	404	Not Found	回線番号確認エラー	The requested lineNo is not found	・ 回線番号に誤りがあります。	
⑥	404	Not Found	容量シェアなし	The Requested lineGroup is not found.	・ 容量シェアグループの対象回線がありません。	
⑧	403	Forbidden	ComRadiusでない	The order is not allowed by user RADIUS/MCOP	ComRadiusではありません。	
⑨	400	Bad Request	申込件数超過エラー	Too many requests.	申込件数が254件を超過しています。	
⑩	404	Not Found	キャンセル照会エラー	The order is not found	キャンセルの検索結果が0件です。	
㉑	400	Bad Request	orderId指定エラー	The orderId is Invalid.	AGU/AGBの間違いないorderIdに誤りがあります。	
㉒	404	Not Found	ローミング設定エラー	The roaming-option is not found.	ローミングが設定されていません。	
㉓	400	Bad Request	N番入力値エラー	The contractId is Invalid.	N番の入力値が無効です。	
㉔	400	Bad Request	回線番号入力値エラー	The lineNo is Invalid.	回線番号の入力値が無効です。	
㉕	400	Bad Request	orderId入力値エラー	The orderId is Invalid.	orderIdの入力値が無効です。	
㉖	400	Bad Request	reserveId入力値エラー	The reserveId is Invalid.	reserveIdの入力値が無効です。	
㉗	400	Bad Request	日付(利用開始希望日・廃止希望日)入力値エラー	The requestDate is Invalid.	日付(利用開始希望日・廃止希望日)の入力値が無効です。	
㉘	503	Service Unavailable	メンテナンス等	System Maintenance	システムメンテナンス中のため利用できません。	
21	404	Not Found	その他	Not Found	その他のエラー	
22	400	Bad Request	その他	Bad Request	その他のエラー	
23	500	Internal Error.	その他	Internal Server Error	その他のエラー、関連システムの異常/故障	

備考.今後の開発時に、改版される可能性がありますので、ご了承ください。

規制条件表

■ 規制条件を以下に示します。

	規制状態の判定	limitStatus1	limitStatus2
連番3 回線運用情報表示 (グループが設定されていない 回線単位)	規制なし	0またはNULL	0
	月間規制中	0またはNULL	1
		2	—
	直近規制中	1	0
	規制中（月間、直近）	1	1
		3	—
連番9 容量シェア運用情報表示 (グループが設定されている 回線単位)	規制なし	0またはNULL	0
	月間規制中	0またはNULL	1
		2	—
	直近規制中	1	0
	規制中（月間、直近）	1	1
		3	—

【凡例】

— ：判定に使用しません